Max Security®



CÁMARA INFRARROJA CAMIÓN

ADVERTENCIA

Este símbolo pretende alertar al usuario de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento.

Este símbolo pretende alertar al usuario sobre la presencia de "voltaje peligroso" no aislado en el producto que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

Manual de Instalación- Cámara Infrarroja camión

PRECAUCIÓN:

No afloje los tornillo de la cámara, no será resistente al agua si se abre. No apunte la cámara a fuentes de luz intensas o brillantes, esto hará que la cámara no sea efectiva para capturar video.

A. Cable de poder (Conector rojo) DC 12-24V
B. Cable componente hembra a plug (Conector amarillo) para salida de video.

ESPECIFICACIONES:

Sensor de imagen	Sensor de color de alta definición
Resolución horizontal	580TVL
Iluminancia mínima	<O.5Lux
Lente	2.8mm(150°)
Fuente de alimentación	12V
Consumo de energía	150 mA
Temperatura de funcionamiento	-20°c-+700C
Sistema de señal	PAL/NTSC
Pixeles Efectivos	PAL : 628X586 / NTSC: 656X492
Área de detención	NTSC: 656X492 / PAL 96X4. 28mm NTSC:4. 08X3. I0mm
Impermeable	Ip68

Manual de Instalación- Cámara Infrarroja camión

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN:

Max Security®

CÁMARA INFRARROJA CAMIÓN



